



Hohe Wärmeleitfähigkeit: in Verbindung mit Fußbodenheizungskonstruktion ideal für energiesparendes Heizen.





Gyvlon. Der Fließestrich. Unsere Stärken – Ihre Chancen

Schneller nutzen – wäre das nicht eine tolle Sache?

Estrich rein, schneller Einbau und fertig ist eine Top-Fläche. Mit Gyvlon Fließestrich können Sie sich diesen Wunsch erfüllen. Einbauleistungen je Kolonne von mehr als 1.000 m² pro Tag können problemlos von Profis erreicht werden.

Und noch besser: Bereits nach 2-4 Tagen, je nach klimatischen Bedingungen, können Elektriker und Maler, Installateure und Schreiner auf der Baustelle ihre Arbeit aufnehmen.

Die üblichen langen Wartezeiten entfallen. Seine besondere Stärke spielt Gyvlon-Fließestrich bei Fußbodenheizungen

4 Tage nach der Verlegung kann bereits mit dem Funktionsund Belegreifheizen begonnen werden.

Gyvlon Fließestrich trocknet sehr gleichmäßig über den gesamten Querschnitt aus. (Raumklima beachten)

Also perfekt geeignet für terminabhängige Projekte. (Zwangstrocknen nach 4 Tagen möglich, 14 Tage eher als konventioneller Zementestrich)



Unsere Qualität spricht für sich:

- Qualitätssicherung durch Güteschutz (Fremdüberwachung)
- Schnell begeh- und belastbar
- Schnell aufheizbar bei Fußbodenheizung (bereits nach 4 statt 21 Tagen)
- Ideal für alle Bodenbeläge (von Parkett bis Fliesen)
- Kein Schüsseln, kein Wundlaufen.
- Geeignet für fast alle Bodenkonstruktionen
- Vorteile bei Fußbodenheizung (weniger Heizkosten)
- Saubere Anlieferung im Fahrmischer (kein Restmaterial)



Gyvlon GmbH Frankfurter Landstraße 2-4 61440 Oberursel Tel.: 0 61 71 / 61-38 10 Fax: 0 61 71 / 61-38 15 www.gyvlon.de



Klosterweg 2 33129 Delbrück/Anreppen Telefon 0 52 50 982 90-0 Telefax 0 52 50 982 90-30 info@schaefers-fussboden.de www.schaefers-fussboden.de





SCHÄFERS FUSSBODEN GMBH



Mehr als 3 Mio. m² bereits verlegt!



Von Grund auf richtig entscheiden: Gyvlon Fließestrich

Eben mehr als nur glatt – Gyvlon Fließestrich ist ein nahezu selbst verlaufender und selbst verdichtender Estrich.

Probleme wie "schüsselnde Ränder" oder Absenkungen in den Randbereichen gehören der Vergangenheit an. Kostenintensive nachträgliche Oberflächenbehandlungen sind weitestgehend ausgeschlossen.

Der Bodenleger kann damit bei Erreichung der Belegreife nach der CM-Messung, der Reinigung sowie dem Absaugen der Estrichoberfläche direkt mit seinen Belagsarbeiten beginnen.

Raum für Kreativität – Die Festigkeit ist bei Gyvlon Fließestrich wesentlich höher als bei konventionellen Zementestrichen.

In Abhängigkeit von den Anforderungen der Nutzung können die Festigkeitsklassen F4, F5, F6 und F7 erreicht werden.

Eine Bewehrung ist auch bei schwimmenden Estrichen nicht erforderlich.

Gyvlon Fließestrich bietet wesentliche Vorteile gegenüber konventionellen Zementestrichen:

- Sichere und spannungsarme Einbettung der Heizleitungen
- Optimaler Wärmeübergang und gute Wärmeleitung
- Ideale Regelfähigkeiten für energiesparendes Heizen
- Fugenlose Verlegung (bei normaler Raumgeometrie)
- Schnelle Begehbarkeit und schneller Baufortschritt
- Beginn des Aufheizzyklus bereits nach 4 Tagen früher als bei dem Zementestrich (Zwangstrocknung möglich) nicht wie üblich nach 21 Tagen
- Niedrige Vorlauftemperaturen
- Die besonderen Fließeigenschaften des Gyvlon Heizestrichs ermöglichen eine raschere und gleichmäßigere Wärmeabgabe in den Raum als herkömmliche Estriche. Das spart Energiekosten und schont die Umwelt.

Ihr Vorteil: Schneller angenehme Temperaturen, durchgehendes Wohlfühlen und ein gutes Gewissen.





Anwendungen und Einsatzbereich von Gyvlon CLASSIC:

- Schwimmendem Estrich ≥ 35 mm
- Heizestrich ≥ 35 mm über Heizrohr
- Verbundestrich ≥ 25 mm
- Estrich auf Trennschicht ≥ 30 mm
- Estrich auf Hohlboden ≥ 30 mm

Sprechen Sie uns an!

Michael Schäfers: 0178 / 5050552 Franz-Josef Schnietz: 0178 / 5050553

